

Ominaisuudet

Koristeellinen ja tyylikäs ilmaverho, jossa on muokattavat paneelit. Varustettu Kleenfan-fotokatalyyttiteknikalla, joka desinfioi ja puhdistaa ilmaa. Luettelon mukautuvin ja monipuolisin verho.



- Kleenfan-tekniikka fotokatalyyttisesti desinfioivilla puhaltimilla. Pitkäikäisen LEDin UV-A -säteet vaikuttavat turbiinin titaanidioksidiin ja tuottavat reaktiivisia happiradikaaleja (ROS), jotka hapettumis- / pelkistysreaktioiden vaikutuksella eliminoivat monia patogeenisiä mikro-organismeja (viruksia ja bakteereja). Mineralisoi suurimman osan kaupunkialueilla olevista epäpuhtauksista, joita ajoneuvot ja teollisuus tuottavat (NOx, SOx, COx, formaldehydit, VOC, yms.).
- Koristeellinen ilmaverho nykyaikaisella arkkitehtonisella tyyllillä. Minimaalinen ja järkevä muotoilu sopii kaikkiin ympäristöihin ja siinä on loputtomasti mahdollisuuksia kustomointiin.
- Paneeleihin voi laittaa logoja, valoja, viestejä, turvallisuus- tai informatiivisia ohjeita, opasteita, grafiikkaa, kuvia tai kelloja asiakkaan pyynnön mukaisesti.
- Etuosa anoksoitua alumiinipaneelia. Valinnaisesti toimitetaan harjattua tai peilikiillotettua ruostumatonta terästä. Muita mahdollisia materiaaleja ovat galvanoitu teräs, sileä tai teksturoitu muovipinnoite, puu, jne.
- Keskusrakenne valmistettu sinkitystä teräksestä, vakiona viimeistely mustaksi taottuna. Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Anodisoidut alumiiniset poistosivекkeet, siiven muotoiset, säädettävissä molempiin suuntiin.
- Kaksoistulokanavassa EC-puhaltimet, jotka toimivat ulkoisella roottorimoottorilla ja matalalla melutasolla. Erittäin vähän kuluttavat tehokkaan hyötysuhteen puhaltimet.
- "P" malli vesilämmitteisellä käämillä. "E" malli sähkösuojatuilla elementeillä, kolme vaihetta integroidulla säädöllä. "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma. Valinnainen DX-käämi laajennus.
- Sisältää Plug & Play hallinnan, 7 metriä RJ45 kaapelia ja infrapunakaukosäätimen. Lisävaruste: Clever Control (ohjelmoitava, automaattinen, älykäs, energiaa säästävä, Modbus RTU MBS:lle...)

Tiedot

50Hz

Lämmittämätön		
Malli	Nimellinen ilmavirta (m ³ /h)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
ZEN ECG 1000 A FC	2700	3-4,2
ZEN ECG 1500 A FC	3600	3-4,2
ZEN ECG 2000 A FC	5400	3-4,2
ZEN ECG 2500 A FC	6300	3-4,2

Sähkölämmitys			
Malli	Nimellinen ilmavirta (m ³ /h)	Sähkölämmitysteho 400Vx1 (kW)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
ZEN ECG 1000 E FC	2700	5/10/15	3-4,2
ZEN ECG 1500 E FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
ZEN ECG 2000 E FC	5400	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 2500 E FC	6300	10/20/30	3-4,2

Vesilämmitys					
Malli	Nimellinen ilmavirta (m ³ /h)	Lämmityskapasiteetti 80/60°C (kW)	Lämmityskapasiteetti 60/40°C (kW)	Lämmityskapasiteetti 50/40°C (kW)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
ZEN ECG 1000 P86 FC	2550	11.89	-	-	3-4,2
ZEN ECG 1500 P86 FC	3400	17.29	-	-	3-4,2
ZEN ECG 2000 P86 FC	5100	26.86	-	-	3-4,2



Vesilämmitys					
Malli	Nimellinen ilmavirta (m³/h)	Lämmityskapasiteetti 80/60°C (kW)	Lämmityskapasiteetti 60/40°C (kW)	Lämmityskapasiteetti 50/40°C (kW)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
ZEN ECG 2500 P86 FC	5950	33.63	-	-	3-4,2
ZEN ECG 1000 P64 FC	2550	-	11.27	-	3-4,2
ZEN ECG 1500 P64 FC	3400	-	16.77	-	3-4,2
ZEN ECG 2000 P64 FC	5100	-	24.14	-	3-4,2
ZEN ECG 2500 P64 FC	5950	-	28.84	-	3-4,2
ZEN ECG 1000 P54 FC	2550	-	-	11.5	3-4,2
ZEN ECG 1500 P54 FC	3400	-	-	17.86	3-4,2
ZEN ECG 2000 P54 FC	5100	-	-	25.24	3-4,2
ZEN ECG 2500 P54 FC	5950	-	-	31.38	3-4,2

60Hz

Lämmittämätön		
Malli	Nimellinen ilmavirta (m³/h)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
ZEN ECG 1000 A FC	2700	3-4,2
ZEN ECG 1500 A FC	3600	3-4,2
ZEN ECG 2000 A FC	5400	3-4,2
ZEN ECG 2500 A FC	6300	3-4,2

Sähkölämmitys			
Malli	Nimellinen ilmavirta (m³/h)	Sähkölämmitysteho 400Vx1 (kW)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
ZEN ECG 1000 E FC	2700	5/10/15	3-4,2
ZEN ECG 1500 E FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
ZEN ECG 2000 E FC	5400	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 2500 E FC	6300	10/20/30	3-4,2

Vesilämmitys					
Malli	Nimellinen ilmavirta (m³/h)	Lämmityskapasiteetti 80/60°C (kW)	Lämmityskapasiteetti 60/40°C (kW)	Lämmityskapasiteetti 50/40°C (kW)	Suosittelu asennuskorkeus (m)
ZEN ECG 1000 P86 FC	2550	11.89	-	-	3-4,2
ZEN ECG 1500 P86 FC	3400	17.29	-	-	3-4,2
ZEN ECG 2000 P86 FC	5100	26.86	-	-	3-4,2
ZEN ECG 2500 P86 FC	5950	33.63	-	-	3-4,2
ZEN ECG 1000 P64 FC	2550	-	11.27	-	3-4,2
ZEN ECG 1500 P64 FC	3400	-	16.77	-	3-4,2
ZEN ECG 2000 P64 FC	5100	-	24.14	-	3-4,2
ZEN ECG 2500 P64 FC	5950	-	28.84	-	3-4,2
ZEN ECG 1000 P54 FC	2550	-	-	11.5	3-4,2
ZEN ECG 1500 P54 FC	3400	-	-	17.86	3-4,2
ZEN ECG 2000 P54 FC	5100	-	-	25.24	3-4,2
ZEN ECG 2500 P54 FC	5950	-	-	31.38	3-4,2

Mitat

